

PHILIPS
RESPIRONICS

DreamStation

Auto CPAP

Desenvolvido **a pensar nos pacientes**
Aumentar o envolvimento do paciente para
facilitar a adesão à terapia

Características DreamStation Auto CPAP

- Detecção Avançada de eventos*
- Algoritmos Auto validados clinicamente (responde a eventosobstrutivos: AO,H,RERA,LF,Ronco)
- Algoritmo de procura proactiva
- CPAP-Check
- Auto-Trial
- Opti-Start
- **Novo** - EZ-Start
- **Novo** - Smart Ramp (0-45 min)
- A-Flex
- **Novo** - Performance Check
- Software Encore para gestão de dados da terapia: relatórios de adesão e de utilização
- **Novo** - Varias soluções de monitorização remota: Modems 3G, Bluetooth® e Wi-Fi • Memória interna
- Módulo de Oximetria (opcional)

Humificação

- Humidificação ativa – controlada pelas condições climatéricas do quarto
- Capacidade de pré-aquecimento
- Tubo aquecido opcional

Benefícios da DreamStation CPAP Pro

- **EZ-Start** automático, ajustes personalizáveis à pressão do CPAP. Desenvolvido para ajudar os pacientes a uma aclimatização gradual aos níveis de terapia prescritos.
- **Feedback da utilização diária**, apresenta a duração e o progresso do sono, desenvolvido para motivar os pacientes nos primeiros dias de terapia.
- **Performance Check**, simplifica a avaliação do equipamento no domicílio permitindo uma fácil resolução remota de possíveis problemas.
- **Conetividade**: a DreamStation disponibiliza mais soluções de monitorização remota que qualquer outra do mercado.

*Equipamentos Philips Respironics com deteção avançada de eventos e registo dos mesmos: Vias aéreas abertas (AC), Vias áreas obstruídas (AO), Hipopneia (H), respiratory events-related arousal (RERA), Limitação de Fluxo (LF), Ronco (R), Luga Elevada (FE); Respiração Periódica (RP)

Características DreamStation Auto CPAP

Referência	Descrição
ESX500S15	DreamStation Auto CPAP com cartão SD
ESX500H15	DreamStation Auto CPAP com humidificador e cartão SD

Especificações

Modos terapêuticos	Auto, CPAP, CPAP-Check
Funcionalidades	Auto-Trial, EZ-Start, Opti-Start
Flex	0 a 3
Intervalo pressões	4-20 cm H ₂ O
Tempo Smart Ramp	0 a 45 min (incrementos 5-min)
Pressão início rampa	Ajustável pelo paciente
Humidificação	Humidificação aquecida, adaptativa, tubo aquecido (opcional)
Botões de controle	LCD a cores/botão rotativo de seleção
LCD Luz fundo	Sensor luz ambiente
Filtros	Reutilizáveis e ultra finos descartáveis
Armazenamento de dados capacidade (min)	Apresenta: adesão média de 1 dia; 7-dias, 30-dias cartão SD > 1 ano memória-interna: até 6 meses
Compensação Altitude	Automática
Garantia	2 anos
Dimensões	15,7 (Comp) x 19,3 (Larg) x 8,4 cm (Alt) (sem humidificador) 29,7 (Comp) x 19,3 (Larg) x 8,4 cm (Alt)
Peso	1,33 kg (sem humidificador), 1,98kg (com humidificador) incluindo transformador
Transformador	80W/12V/6,67A
Requisitos elétricos	100-240 VAC, 50/60 Hz, 2.0-1.0 A

Acessórios para equipamento

Humidificação	Referência
Humidificador aquecido DreamStation	EUXH
Câmara de água	1122520

Circuitos	Referência
Tubo aquecido (15mm)	HT15
Tubo standard (15mm)	PR15

Filtros	Referência
Filtro Polén (espuma), reutilizável (1/pack)	1122446
Filtro Ultra-fino, descartável (1/pack)	1122447
Filtro Ultra-fino, descartável (2/pack)	1122518
Filtro Ultra-fino, descartável (6/pack)	1122519

Acessórios	Referência
Bolsa de transporte DreamStation	1121162
Módulo link DreamStation	1120293
Módulo SpO ₂ DreamStation	1121694
Sensor de dedo reutilizável (clip)	936
Sensor Oximetria, Adulto, Flex	953
Flexiwrap, autocolante, Adulto (25/pack)	954A
Sensor Oximetria reutilizável (soft), M	1062050
Sensor Oximetria reutilizável (soft), S	1062051
Transformador DreamStation, 80W	1118499

Conectividade	Referência
Módem celular com SpO ₂ DreamStation	100621C
Módem WiFi com SpO ₂ DreamStation	100721W
Módem celular sem SpO ₂ DreamStation	100623C
Módem WiFi sem SpO ₂ DreamStation	100723W

